

# 撥システムについて(開発者向け)

## アクセス解析タグを流用する方法について知りたい。

Mobifyで GoogleAnalyticsなどを流用する方法

konfで残したいスクリプトに、特定のクラスを付与して、  
それ以外のスクリプトは取り除くという方法で明示しています。

例として、残すスクリプトをモジュールとしてテンプレートに組み込んでいます。

---

```
konfファイル

// <script>タグは全てリムブして「script」ブロックに格納されている。

// リムブしたスクリプトを使用する場合は、テンプレートファイルに「{script.script}」記述する。

// リムブしないスクリプトは「x-keep」というクラスを付与する。

'script': {

  'keep':function() {

    $('script').each(function(){

      $html = $(this).html();

      if($html.match(/s_code|_gaq|_trackPageview|eco-tag|__ect|_fout_queue/)){

        $(this).addClass('x-keep');

      }

    });

    $('script[x-src*="s_code.js"]').addClass('x-keep');

    return $('x-keep').remove();
```

## 撥システムについて(開発者向け)

```
},  
  
'script':function() {  
    return $('script').not('.x-keep,.x-stay').remove();  
}  
},
```

base.tmpl

```
{+scripts}  
  
{/scripts}  
  
<div id="x-script">  
  
{script.keep}  
  
</div>  
  
</body>  
一意的なソリューション ID: #1165  
製作者: takashima  
最終更新: 2013-09-25 05:05
```